



MULTISIGNS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Protección, color y rendimiento
para cada superficie

Soluciones de Alta Protección y Recubrimiento

En nuestro catálogo encontrarás una línea completa de productos desarrollados con la más alta tecnología para proteger, renovar y dar vida a cualquier tipo de infraestructura.

Desde la base estructural hasta los acabados finales, nuestras fórmulas están diseñadas para entregar máxima durabilidad, rendimiento superior y resistencia a las condiciones más exigentes con nuestras 3 líneas de productos.





Impermeabilizante de superficies

Producto de alta elasticidad y concentración para impermeabilizar todo tipo de construcción como techos, jardineras, terrazas, muros exteriores, techos de madera o lámina.

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto, muros, fachadas	Al tacto 30 min. Total 24 hrs.	20 m ² a 2 aplicaciones por cubeta.	- Disipa el calor - Elasticidad de 400% - Resiste encharcamiento 2 días - Sin plomo

Presentaciones de 19 litros, 7 y 10 años de durabilidad ▪ Colores: terracota, verde, café (cocoa) y blanco.



Impermeabilizante de cimientos

Impermeabilizante asfáltico de alta concentración. Su función principal es el sellado de cadenas y cimientos.

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto	30 min	20 m ² como impermeabilizante. 60 m ² - 70 m ² como sellador.	- Secado rápido - Olor suave y agradable - No se cuartea ni desprende - No es inflamable una vez seco

Presentación de 19 litros.



Pintura elastomérica

Producto de alta elasticidad para paredes rústicas de concreto

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto	30 min.	50 m ² a 80 m ²	- No se necesita agregar agua - Elasticidad 400% - Lavabilidad superior - Adhesión extrema

Presentaciones de 19 y 4 litros. 7 y 20 años de durabilidad. 26 colores disponibles.



Pintura Antimosquitos

Producto de alta elasticidad para paredes rústicas de concreto. Pintura con aditivo antimosquitos con una duración máxima de 1 año.

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto	30 min.	50 m ² a 80 m ²	- Pintura con insecticida - No se necesita agregar agua - Elasticidad 400% - Lavabilidad superior - Adhesión extrema

Presentación de 19 litros. Durabilidad 20 años. 26 colores disponibles.



Pintura para canchas

Producto de alta concentración de hule sintético base agua para pavimentar canchas deportivas según normas IAAF, roof garden, cajones de estacionamiento o áreas de tránsito.

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto o asfalto	4 hrs. al tacto. Total 24 hrs o más dependiendo clima.	15 m ² por cubeta.	- Sin solventes - Película muy firme, antiderrapante y elástica - Base arena (sílice) y resina acrílica estirenado

Presentación de 19 litros. Durabilidad 5 años. 6 colores disponibles.



Tartán

Producto a base de fibras de hule reciclado de primera calidad, hecho con tecnología suiza y látex de hule sintético sin solventes.

Superficies	Secado	M ²	Características
Concreto hidráulico o asfalto hidráulico (viejo).	1ra. capa 24 hrs. 2da. capa 72 hrs. 3ra. capa 48 hrs.	12 m ² por cubeta.	- Sin solventes - Evita rupturas por micro sísmicos, buena resistencia mecánica. - Hule de llantas de primera calidad

Presentación de 19 litros. Durabilidad 5 años.



Removedor de pinturas.

Producto diseñado para eliminar eficazmente una amplia gama de recubrimientos en superficies metálicas, incluyendo pinturas híbridas en polvo.

Superficies	Secado	M ²	Características
Metales, laminas	Actúa de 2 a 3 min.	2-4 m ² por litro	- Removedor de pinturas híbridas - Biodegradable - Protege el metal

Presentaciones de 4 y 20 litros.



Anti moho

Producto de recubrimiento a base agua con agentes fungicidas que inhiben el moho verde y negro. Elaborado con un desinfectante orgánico no tóxico y un detergente que facilita la penetración en los poros de la superficie.

Superficies	Secado	Características
Piedra, teja, azulejo, concreto, madera.	Actúa en 24 hrs.	- Sin cloro, no tóxico - Penetración profunda. Efecto prolongado - No se necesita tallar ni enjuagar.

Presentaciones de 5, 10 y 20 litros.



Antiflamas

Retardante de flamas para el tratamiento de madera y otros materiales celulósicos y fibras de algodón. No contiene compuestos orgánicos halogenados o sales de antimonio y así no es cancerígeno.

Superficies	Secado	Aplicación	Características
Madera, algodón, lonas, telas, vena de palma, carrizo, bambú, bejuco, palma, henequén.	Actúa de inmediato	Inmersión, brocha o pistola de aire	Seguro y no cancerígeno: libre de halógenos y antimonio. Triple acción: Neutraliza, deshidrata y aísla el material contra el fuego.

Presentación de 5, 10 y 20 litros.



MULTISIGNS



**Protección, color y rendimiento
para cada superficie**